

# Organisch belaste zuren

Ref.: 405



## SPECIFIEKE VOORWAARDEN

### Algemeen

- > Zuren en basen dienen steeds van elkaar gescheiden aangeleverd te worden
- > Hogere verwerkingskosten voor een (opgebulte) partij als gevolg van overschrijding van limietwaarden t.g.v. uw specifieke levering, zullen integraal doorerekend worden

### Verpakkingen <= 25L

- > De afvalstof wordt verpakt in kunststof verpakkingen (H max. 0,95 m; D max. 0,6 m)
- > Maximum 20 kg per recipiënt
- > Volgende afvalstoffen zijn NIET aanwezig: radioactieve afvalstoffen, kwikafval, explosieven, chemische producten met explosief karakter (gevaareigenschappen R14/R15/R17/R29), batterijen, bacteriologisch besmette afvalstoffen
- > De afvalstof dient aan volgende parameters te voldoen:

|                                                                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Cl: max. 2%                                                            | Na/K/V: max. 1%                  |
| F: max. 1%                                                             | Br/I: max. 0,1%                  |
| S: max. 1%                                                             | PCB: max. 50 ppm                 |
| Hg: max. 20 ppm                                                        | Organisch gebonden Si: max. 0,5% |
| Som zware metalen (Cd, Zn, Ba, Pb, Cr, Co, B, Ni, Sn, Mn, Cu): max. 5% |                                  |
| Som oxyanionen (Se, Sb, Mo, Ti, As): max. 1000 ppm                     |                                  |

### Verpakkingen >= 60L

- > Vlampunt > 55°C
- > Totaal N < 100 mg/l, organisch gebonden chloor < 0,05 %
- > Dichtheid < 1,2 kg/dm<sup>3</sup>
- > Waarde COD / BOD < 3
- > Het zuur moet verpompbaar zijn
- > Volgende stoffen zijn niet toegestaan: fytofarmaceutische, giftige of oxiderende producten, stoffen die Cr<sup>6+</sup> of F<sup>-</sup> bevatten, stoffen die cyaniden bevatten, stoffen die metaalcomplexen vormen (zoals EDTA,...), stoffen die biocides of andere stoffen bevatten welke toxisch zijn voor de waterzuivering, nitrificatie of denitrificatie
- > Mo, Ti en B-concentraties zijn parameters die aanleiding kunnen geven tot de weigering of stopzetting van verdere aanvoer

*Veolia behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website [www.veolia.be](http://www.veolia.be). Het is aan de Contractant om deze regelmatig te consulteren.*

*Met betrekking tot de definitie van afvalstoffen, verwijst Veolia naar de gebruiken, definities en het wettelijk kader van/rond afvalstoffen waaronder het onderscheid tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van de volgende wetten en deze die hen hebben vervangen:*

- voor het Vlaams Gewest: het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 die het Vlaamse reglement met betrekking tot het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met inbegrip van alle wijzigingen alsook de bijlagen en diens wijzigingen;
- voor het Waals Gewest: het decreet van 27 juni 1996 met betrekking tot afvalstoffen alsook het besluit van de Waalse regering van 10 juli 1997 die een catalogus van afvalstoffen opstelt, met inbegrip van alle wijzigingen;
- voor het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest: het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen van 1 december 2016 met inbegrip van alle wijzigingen en de ordonnantie van 14 juni 2012 met betrekking tot afvalstoffen met inbegrip van alle wijzigingen, alsook haar bijlage 3 en diens wijzigingen.